SPECIFICHE TECNICHE

Mercury® MerCruiser®: Motori entrobordo

hp / kW	• 425 / 317
Regime massimo (WOT)	• 4400 - 4800
Tipo di motore	• V8
Cilindrata (L)	• 8.2
Alesaggio e corsa	• 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm
Rapporto di compressione	• 8.75:1
Carburante consigliato	• Senza piombo normale, minimo 87 ottani (R+M/2) o 90 RON max. 10% etanolo
Sistema di controllo del motore	• PCM 09 con compatibilità SmartCraft CAN, diagnostica OBD-M, sensori d'ossigeno doppi
Sistema di erogazione del carburante	• Iniezione di carburante sequenziale con DTS • Iniezione elettronica multi-point di carburante (MPI)
Induzione d'aria	• Sistema di induzione a inerzia elevata
Accensione	• Avviamento senza distribuzione con controllo antidetonazione
Alternatore ampere / Watt	• 65 ampere / 917 watt
Sistema di drenaggio dell'acqua	• Azionamento ad aria a punto singolo
Sistema di scarico	• Collettori di scarico calibrati con gomiti tubolari in acciaio inossidabile 316 saldati a freddo
Sistema di raffreddamento	• Impianto di raffreddamento a circuito chiuso • Liquido antigelo a lunga durata (5 anni) • Pompa per acqua marina in ottone
Piede addizionale	• Cinghia a serpentina • Tenditore automatico
Olio consigliato	• Miscela sintetica FCW 25W-40 certificata NMMA
Sistema Engine Guardian	• SmartCraft Engine Guardian
Dimensioni (L x P x A)	• 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm
Peso (solo motore)	• 509 kg
Piedi compatibili	• ZF 63A Down Angle • ZF 63IV V-Drive

© 2020 Mercury Marine. Tutti i diritti riservati.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Mercury Marine is a division of .